





Alu Poker/Double Starwhite

I
Struttura modulare in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Ora disponibile con struttura interamente verniciata a polveri colore starwhite.



UK
Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Now available with the entire frame epoxy coated color starwhite.


D
Alugestell mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Nun mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet Farbe Starwhite erhaeltlich.

F
Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec encombrement minimum. Maintenant disponible avec une structure de couleur Starwhite.

E
Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Ahora disponible con la estructura totalmente pintada con polvo epoxi de color starwhite.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. Nu leverbaar met gepoedercoat aluminium frame in starwhite.

	
600x600	300x600
700x700	350x700



DARK

STARWHITE

WOOD



DARK



STARWHITE



WOODEN RIBS

I
Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double). Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/bianco. Accessori in nylon **con nuovo meccanismo robusto.**

UK
Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/white. Accessories made of nylon **with new strong mechanism.**

D
Starke Gestell mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double) Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau/Weiß. Zubehör aus Nylon **mit neuem stärkeren Kurbelantrieb.**

F
Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite/blanc. Accessoires en nylon **avec nouveau robuste mécanisme.**

E
Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double). Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita/blanco. Accesorios de nylon **con nuevo mecanismo fuerte.**

NL
Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs/Wit geëpoxeerd staal **met nieuw robuust mechanisme.**

↑ COD	MEASURES			CHARACTERISTICS				
	KG	M ³						
6,0x6,0	170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30		
				ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30		
				ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34		
7,0x7,0	185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30		
				ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30		
				ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34		
3,0x6,0	100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30		
				ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30		
				ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34		
3,5x7,0	110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30		
				ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30		
				ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34		



VILLA CIPRIANI ASOLO



REPUBBLICA CECA



SEE PAGE 95

FINISHING						COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL			SEE PAGE 95		
					INOX														N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			



Struttura modulare composta da 4 o 2 ombrelloni ancorati a un unico sostegno centrale; dimensione totale della copertura 6x6 o 7x7 mt.

TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri epossidiche colore bianco. Sostegno verticale sez. 12x12 cm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Base a croce metallica inclusa.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

Strong structure made of 4 or 2 parasols hanging on one central post. The dimension of the whole structure is 6x6 or 7x7 m. FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Side post section 12x12 cm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. All components are epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. With wind stop rib for a better stability in windy condition and to allow the inclination of the parasol. Cross metal base included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



Pag. 68

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel